



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FACe

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado

Manual SOAP- Organismos - Gestión de directorio

Versión

1.0.0

Fecha de revisión

03/01/2024

Realizado por

Equipo FACe



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

HISTÓRICO DE VERSIONES

Versión	Fecha	Revisado por	Descripción
1.0.0	03/01/2024	Equipo FACe	Versión inicial del documento



ÍNDICE

1	Introducción	8
2	Recomendaciones para la integración	8
2.1	<i>Alta del sistema en la plataforma</i>	8
2.2	<i>Certificado</i>	9
3	Servicio Directorio.....	9
3.1	<i>Definición</i>	9
3.1.1	<i>Ubicación del WSDL</i>	9
3.1.2	<i>Formato de respuesta</i>	9
3.1.3	<i>Tipos de resultados</i>	10
3.1.4	<i>Descripción parámetros “Type” de salida</i>	10
3.1.4.1	<i>Parámetro ConsultarUnidadesRequest.....</i>	10
3.1.4.2	<i>Parámetro Dir</i>	10
3.1.4.3	<i>Parámetro Administracion</i>	10
3.1.4.4	<i>Parámetro UnidadDir.....</i>	11
3.1.4.5	<i>Parámetro ArrayOfUnidadDir.....</i>	11
3.1.4.6	<i>Parámetro ConsultarUnidadesResponse</i>	11
3.1.4.7	<i>Parámetro ListarRelacionesRequest.....</i>	11
3.1.4.8	<i>Parámetro Rcf.....</i>	11
3.1.4.9	<i>Parámetro Oc</i>	12
3.1.4.10	<i>Parámetro Og</i>	13
3.1.4.11	<i>Parámetro Ut</i>	13
3.1.4.12	<i>Parámetro Relacion</i>	13
3.1.4.13	<i>Parámetro ArrayOfRelacion.....</i>	13
3.1.4.14	<i>Parámetro ListarRelacionesResponse</i>	13
3.1.4.15	<i>Parámetro CrearOcRequest.....</i>	14
3.1.4.16	<i>Parámetro CrearOcResponse</i>	14
3.1.4.17	<i>Parámetro CrearOgRequest.....</i>	14
3.1.4.18	<i>Parámetro CrearOgResponse</i>	14
3.1.4.19	<i>Parámetro CrearUtRequest.....</i>	14
3.1.4.20	<i>Parámetro CrearUtResponse</i>	14
3.1.4.21	<i>Parámetro EditarOcRequest</i>	15
3.1.4.22	<i>Parámetro EditarOcResponse</i>	15
3.1.4.23	<i>Parámetro EditarOgRequest</i>	15
3.1.4.24	<i>Parámetro EditarOgResponse</i>	15
3.1.4.25	<i>Parámetro EditarUtRequest</i>	15
3.1.4.26	<i>Parámetro EditarUtResponse</i>	15
3.1.4.27	<i>Parámetro BorrarCentrosAdministrativosRequest</i>	16
3.1.4.28	<i>Parámetro BorrarOcResponse</i>	16
3.1.4.29	<i>Parámetro BorrarOgResponse</i>	16
3.1.4.30	<i>Parámetro BorrarUtResponse</i>	16
3.1.4.31	<i>Parámetro EditarRelacionRequest</i>	16
3.1.4.32	<i>Parámetro EditarRelacionResponse</i>	16
3.1.4.33	<i>Parámetro CrearRelacionRequest</i>	16
3.1.4.34	<i>Parámetro CrearRelacionResponse</i>	17
3.1.4.35	<i>Parámetro BorrarRelacionRequest</i>	17
3.1.4.36	<i>Parámetro BorrarRelacionResponse</i>	17
3.1.4.37	<i>Parámetro ListarCentrosAdministrativosRequest</i>	17
3.1.4.38	<i>Parámetro CentroAdministrativo</i>	17



3.1.4.39	Parámetro ArrayOfCentroAdministrativo	17
3.1.4.40	Parámetro ListarCentrosAdministrativosResponse.....	18
3.1.4.41	Parámetro ListarOcRequest	18
3.1.4.42	Parámetro ArrayOfOc	18
3.1.4.43	Parámetro ListarOcResponse	18
3.1.4.44	Parámetro ListarOgRequest	18
3.1.4.45	Parámetro ArrayOfOg	18
3.1.4.46	Parámetro ListarOgResponse	19
3.1.4.47	Parámetro ListarUtRequest	19
3.1.4.48	Parámetro ArrayOfUt	19
3.1.4.49	Parámetro ListarUtResponse	19
3.1.4.50	Parámetro AsociarRcfConOcRequest.....	19
3.1.4.51	Parámetro AsociarRcfConOcResponse	19
3.2	<i>Métodos</i>	20
3.2.1	<i>Operación Consultar unidades</i>	20
3.2.1.1	Descripción	20
3.2.1.2	Petición	20
3.2.1.3	Respuesta.....	21
3.2.2	<i>Operación Listar relaciones</i>	22
3.2.2.1	Descripción	22
3.2.2.2	Petición	22
3.2.2.3	Respuesta.....	23
3.2.3	<i>Operación Crear Relación</i>	24
3.2.3.1	Descripción	24
3.2.3.2	Petición	24
3.2.3.3	Respuesta.....	25
3.2.4	<i>Operación Activar Relación</i>	26
3.2.4.1	Descripción	26
3.2.4.2	Petición	26
3.2.4.3	Respuesta.....	27
3.2.5	<i>Operación Desactivar Relación</i>	28
3.2.5.1	Descripción	28
3.2.5.2	Petición	28
3.2.5.3	Respuesta.....	29
3.2.6	<i>Operación Eliminar Relación</i>	30
3.2.6.1	Descripción	30
3.2.6.2	Petición	30
3.2.6.3	Respuesta.....	31
3.2.7	<i>Operación Listar Centros administrativos</i>	31
3.2.7.1	Descripción	31
3.2.7.2	Petición	31
3.2.7.3	Respuesta.....	32
3.2.8	<i>Operación Listar Oficinas Contables</i>	33
3.2.8.1	Descripción	33
3.2.8.2	Petición	33
3.2.8.3	Respuesta.....	34
3.2.9	<i>Operación Crear Oficina Contable</i>	35
3.2.9.1	Descripción	35
3.2.9.2	Petición	35
3.2.9.3	Respuesta.....	36
3.2.10	<i>Operación Editar Oficina Contable</i>	37
3.2.10.1	Descripción	37
3.2.10.2	Petición	37
3.2.10.3	Respuesta.....	38
3.2.11	<i>Operación Eliminar Oficina Contable</i>	39



3.2.11.1 Descripción	39
3.2.11.2 Petición	39
3.2.11.3 Respuesta.....	40
3.2.12 <i>Operación Listar Órganos Gestores</i>	40
3.2.12.1 Descripción	40
3.2.12.2 Petición	40
3.2.12.3 Respuesta.....	41
3.2.13 <i>Operación Crear Órgano Gestor.</i>	43
3.2.13.1 Descripción	43
3.2.13.2 Petición	43
3.2.13.3 Respuesta.....	44
3.2.14 <i>Operación Editar Órgano Gestor.</i>	44
3.2.14.1 Descripción	44
3.2.14.2 Petición	44
3.2.14.3 Respuesta.....	45
3.2.15 <i>Operación Eliminar Órgano Gestor.</i>	46
3.2.15.1 Descripción	46
3.2.15.2 Petición	46
3.2.15.3 Respuesta.....	47
3.2.16 <i>Operación Listar Unidades Tramitadoras</i>	47
3.2.16.1 Descripción	47
3.2.16.2 Petición	47
3.2.16.3 Respuesta.....	48
3.2.17 <i>Operación Crear Unidad Tramitadora</i>	49
3.2.17.1 Descripción	49
3.2.17.2 Petición	49
3.2.17.3 Respuesta.....	50
3.2.18 <i>Operación Editar Unidad Tramitadora</i>	51
3.2.18.1 Descripción	51
3.2.18.2 Petición	51
3.2.18.3 Respuesta.....	52
3.2.19 <i>Operación Eliminar Unidad Tramitadora</i>	53
3.2.19.1 Descripción	53
3.2.19.2 Petición	53
3.2.19.3 Respuesta.....	53
3.2.20 <i>Operación Asociar OC y RCF</i>	54
3.2.20.1 Descripción	54
3.2.20.2 Petición	54
3.2.20.3 Respuesta.....	55
3.3 <i>Resumen de los estados de una factura</i>	56
3.3.1 <i>Estados de tramitación</i>	56
3.3.2 <i>Estados de anulación</i>	56
3.3.3 <i>Flujo de Cesión</i>	56
3.4 <i>Listado de errores</i>	57
4 Seguridad	57
4.1 <i>Definición</i>	57
4.2 <i>Sistema de permisos dentro de FACe</i>	58



LISTADO DE TABLA E ILUSTRACIONES

Tabla 2. Rutas WSDL	9
Tabla 3. Formatos de respuesta	9
Tabla 3. Parámetro Consultar Unidades Request	10
Tabla 4. Parámetro Dir	10
Tabla 5. Parámetro Administracion	11
Tabla 6. Parámetro UnidadDir	11
Tabla 7. Parámetro Array of Unidad Dir	11
Tabla 8. Parámetro Consultar Unidades Response	11
Tabla 9. Parámetro Listar Relaciones Request	11
Tabla 10. Parámetro Rcf	11
Tabla 11. Parámetro Oc	12
Tabla 12. Parámetro Og	13
Tabla 13. Parámetro Ut	13
Tabla 14. Parámetro Relacion	13
Tabla 15. Parámetro ArrayOfRelacion	13
Tabla 16. Parámetro Listar Relaciones Response	13
Tabla 17. Parámetro Crear OC Request	14
Tabla 18. Parámetro Crear OC Response	14
Tabla 19. Parámetro Crear OG Request	14
Tabla 20. Parámetro Crear OG Response	14
Tabla 21. Parámetro Crear UT Request	14
Tabla 22. Parámetro Crear UT Response	14
Tabla 23. Parámetro Editar OC Request	15
Tabla 24. Parámetro Editar OC Response	15
Tabla 25. Parámetro Editar OG Request	15
Tabla 26. Parámetro Editar OG Response	15
Tabla 27. Parámetro Editar UT Request	15
Tabla 28. Parámetro Editar UT Response	15
Tabla 29. Parámetro Borrar Centros Administrativos Request	16
Tabla 30. Parámetro Borrar OC Response	16
Tabla 31. Parámetro Borrar OG Response	16
Tabla 32. Parámetro Borrar UT Response	16
Tabla 33. Parámetro Editar Relación Request	16
Tabla 34. Parámetro Editar Relación Response	16
Tabla 35. Parámetro Crear Relación Request	16
Tabla 36. Parámetro Crear Relación Response	17
Tabla 37. Parámetro Borrar Relación Request	17
Tabla 38. Parámetro Borrar Relación Response	17
Tabla 39. Parámetro Listar Centros Administrativos Request	17
Tabla 40. Parámetro Centro Administrativo	17
Tabla 41. Parámetro Array of Centro Administrativo	17
Tabla 42. Parámetro Listar Centros Administrativos Response	18
Tabla 43. Parámetro Listar OC Request	18
Tabla 44. Parámetro Array of OC	18
Tabla 45. Parámetro Listar OC Response	18
Tabla 46. Parámetro Listar OG Request	18
Tabla 47. Parámetro Array of OG	18
Tabla 48. Parámetro Listar OG Response	19
Tabla 49. Parámetro Listar UT Request	19
Tabla 50. Parámetro Array of UT	19
Tabla 51. Parámetro Listar UT Response	19
Tabla 52. Parámetro Asociar RCF con OC Request	19



Tabla 53. Parámetro Asociar RCF con OC Response	19
Tabla 54. Datos de entrada Consultar Unidades.....	20
Tabla 55. Datos de salida Consultar Unidades.....	21
Tabla 56. Datos de entrada Listar Relaciones.....	22
Tabla 57. Descripción datos de salida Listar Relaciones	23
Tabla 58. Datos de entrada Crear Relación	24
Tabla 59. Descripción datos de salida Crear Relación	25
Tabla 60. Datos de entrada Activar Relación	26
Tabla 61. Descripción datos de salida Activar Relación	27
Tabla 62. Datos de entrada Desactivar Relación	28
Tabla 63. Descripción datos de salida Desactivar Relación	29
Tabla 64. Datos de entrada Eliminar Relación	30
Tabla 65. Descripción datos de salida Eliminar Relación	31
Tabla 66. Datos de entrada Listar Centros Administrativos	31
Tabla 67. Descripción datos de salida Listar Centros Administrativos	32
Tabla 68. Datos de entrada Listar Oficinas Contables	33
Tabla 69. Descripción datos de salida Listar Oficinas Contables	34
Tabla 70. Datos de entrada Crear Oficina Contable	35
Tabla 69. Descripción datos de salida Crear Oficina Contable	36
Tabla 72. Datos de entrada Editar Oficina Contable	37
Tabla 73. Descripción datos de salida Editar Oficina Contable	38
Tabla 72. Datos de entrada Eliminar OC	39
Tabla 73. Descripción datos de salida Eliminar OC	40
Tabla 76. Datos de entrada Listar Órganos Gestores	40
Tabla 77. Descripción datos de salida Listar Órganos Gestores	41
Tabla 78. Datos de entrada Crear Órgano Gestor	43
Tabla 79. Descripción datos de salida Crear Órgano Gestor	44
Tabla 80. Datos de entrada Editar Órgano Gestor	44
Tabla 81. Descripción datos de salida Editar Órgano Gestor	45
Tabla 82. Datos de entrada Eliminar Órgano Gestor	46
Tabla 83. Descripción datos de salida Eliminar Órgano Gestor	47
Tabla 84. Datos de entrada Listar Unidades Tramitadoras	47
Tabla 85. Descripción datos de salida Listar Unidad Tramitadora	48
Tabla 86. Datos de entrada Crear Unidad Tramitadora	49
Tabla 87. Descripción datos de salida Crear Unidad Tramitadora	50
Tabla 88. Datos de entrada Editar Unidad Tramitadora	51
Tabla 89. Descripción datos de salida Editar Unidad Tramitadora	52
Tabla 90. Datos de entrada Eliminar Unidad Tramitadora	53
Tabla 91. Descripción datos de salida Eliminar Unidad Tramitadora	53
Tabla 92. Datos de entrada Asociar RCF con OC.....	54
Tabla 93. Descripción datos de salida Asociar RCF con OC	55
Tabla 94. Estados de tramitación de una factura	56
Tabla 95. Estados de anulación de una factura	56
Tabla 96. Flujo de cesión de una factura	56
Tabla 97. Códigos de error	57



1 Introducción

El objetivo de este documento es facilitar la labor de integración y utilización de los servicios web SOAP de FAcE a los usuarios de organismos que se comuniquen con servicios web automatizados para la gestión de las unidades y relaciones

2 Recomendaciones para la integración

2.1 Alta del sistema en la plataforma

Para poder utilizar los servicios web SOAP de FAcE el usuario se tiene que dar de alta previamente en el **Portal de Integradores** cuyas URL son:

Servicios Estables	Producción
https://se-integradores-face.redsara.es/inicio	https://integradores.face.gob.es/inicio

En dicho portal podrá:

- Darse de alta como integrador
- Generar plataformas, tantas como se necesiten, y asociarles certificados (PEM)
- Gestionar autorizados.

Los certificados tendrán que ser los que se utilicen para firmar las peticiones SOAP para que FAcE pueda verificar quién está llamando a los servicios web y si tiene permisos para ello.

Importante

Para poder visualizar en la asociación de OC con RCF otras plataformas distintas a FAcE, una vez dadas de alta en el portal de Integradores, los administradores de la unidad DIR deberán solicitar, a través de incidencia en <https://servicios.administraciondigital.gob.es/index.html>, el nombre de la plataforma y el código de la unidad DIR a la que le quieren dar visibilidad.



2.2 Certificado

Tienen que remitir la clave pública del certificado en formato PEM o Base64.

Ejemplo:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIXXTCCB0WgAwIBAgIJALuqFmwpfhMTMA0GCSqGSIB3DQEBBQUAMIHgMQswCQYD  
VQQGEwJFUzEuMCwGCSqGSIB3DQEJARYfYWNFY2FtZXJmaXJtYV9jY0BjYW1lcZp  
// ..KnqOrQzK1N5CsZE70bXT4DS1S3c62sEyb716iIpSX79C  
-----END CERTIFICATE-----
```

3 Servicio Directorio

3.1 Definición

3.1.1 Ubicación del WSDL

A continuación, se detalla el servicio web para gestión de directorios de los RCF del servicio FAcE.

Entorno	Ruta	Codificación
STAGING	https://se-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio?wsdl	RCP-Encoded
PROD	https://ws.face.gob.es/organismos/v1/directorio?wsdl	RCP-Encoded

Tabla 1. Rutas WSDL

El entorno de PROD es el entorno de producción de FAcE, mientras que el entorno de STAGING es un entorno de integración habilitado para pruebas.

3.1.2 Formato de respuesta

En este apartado se explica el formato de la respuesta. El resultado de la llamada al WS viene en el elemento "resultado". Dentro de este resultado retornamos los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
codigo	Código de resultado
descripcion	Descripción del código de resultado
codigoSeguimiento	Código asociado a la trama de la llamada. Este código puede ser solicitado para resolución de incidencias.

Tabla 2. Formatos de respuesta

Ejemplo de una respuesta:

```
<return>  
  <resultado>  
    <codigo>0</codigo>
```



```
<descripcion>Correcto</descripcion>
<codigoSeguimiento/>
</resultado>
<factura>
    <numeroRegistro>NUMERO_REGISTRO</numeroRegistro>
    <organoGestor>P00000010</organoGestor>
    <unidadTramitadora>P00000010</unidadTramitadora>
    <oficinaContable>P00000010</oficinaContable>
    <identificadorEmisor>99999999R</identificadorEmisor>
    <numeroFactura>NUMERO</numeroFactura>
    <serieFactura>SERIE</serieFactura>
    <fechaRecepcion>2015-09-17 13:17:48</fechaRecepcion>
</factura>
</return>
```

3.1.3 Tipos de resultados

A continuación, se enumeran los posibles resultados:

- Código 0 -> El proceso terminó correctamente.
- Código "xxx" -> El proceso finalizó con error. En el apartado [4.4 Listado de errores](#) se detallarán todos los códigos de error codificados en el sistema.

3.1.4 Descripción parámetros “Type” de salida

3.1.4.1 Parámetro ConsultarUnidadesRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
nombre	xsd:string	
identificador	xsd:string	
padre	xsd:string	
administracion	xsd:string	
estado	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 3. Parámetro Consultar Unidades Request

3.1.4.2 Parámetro Dir

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	

Tabla 4. Parámetro Dir

3.1.4.3 Parámetro Administracion

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
raiz	DirType	



edp	DirType	Opcional y nulable
-----	-------------------------	--------------------

Tabla 5. Parámetro Administracion

3.1.4.4 Parámetro UnidadDir

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
identificador	xsd:string	
padre	xsd:string	
administracion	AdministracionType	
oc	xsd:string	
og	xsd:string	
ut	xsd:string	
estado	xsd:string	
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	

Tabla 6. Parámetro UnidadDir

3.1.4.5 Parámetro ArrayOfUnidadDir

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
array	UnidadDirType	Opcional e ilimitado

Tabla 7. Parámetro Array of Unidad Dir

3.1.4.6 Parámetro ConsultarUnidadesResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
unidadesDir	ArrayOfUnidadDirType	
cantidad	xsd:int	
total	xsd:int	

Tabla 8. Parámetro Consultar Unidades Response

3.1.4.7 Parámetro ListarRelacionesRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
administracion	xsd:string	Opcional y nulable
oc	xsd:string	Opcional y nulable
og	xsd:string	Opcional y nulable
ut	xsd:string	Opcional y nulable
activa	xsd:string	Opcional y nulable

Tabla 9. Parámetro Listar Relaciones Request

3.1.4.8 Parámetro Rcf

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
uuid	xsd:string	
nombre	xsd:string	

Tabla 10. Parámetro Rcf



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3.1.4.9 Parámetro Oc

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
identificador	xsd:string	
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	
alias	xsd:string	Opcional y nulable
descripcion	xsd:string	Opcional y nulable

Tabla 11. Parámetro Oc



3.1.4.10 Parámetro Og

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
identificador	xsd:string	
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 12. Parámetro Og

3.1.4.11 Parámetro Ut

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
email	xsd:string	
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 13. Parámetro Ut

3.1.4.12 Parámetro Relacion

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
oc	OcType	
og	OgType	
ut	UtType	
hash	xsd:string	
estado	xsd:string	

Tabla 14. Parámetro Relacion

3.1.4.13 Parámetro ArrayOfRelacion

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
relacion	RelacionType	Opcional y nutable

Tabla 15. Parámetro ArrayOfRelacion

3.1.4.14 Parámetro ListarRelacionesResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
item	ArrayOfRelacionType	
cantidad	xsd:int	
total	xsd:int	

Tabla 16. Parámetro Listar Relaciones Response



3.1.4.15 Parámetro CrearOcRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
email	xsd:string	
xml	xsd:string	Opcional y nutable
codigo	xsd:string	
alias	xsd:string	
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 17. Parámetro Crear OC Request

3.1.4.16 Parámetro CrearOcResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
oc	OcType	

Tabla 18. Parámetro Crear OC Response

3.1.4.17 Parámetro CrearOgRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	
alias	xsd:string	
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 19. Parámetro Crear OG Request

3.1.4.18 Parámetro CrearOgResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
og	OgType	

Tabla 20. Parámetro Crear OG Response

3.1.4.19 Parámetro CrearUtRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
email	xsd:string	
codigo	xsd:string	
alias	xsd:string	
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 21. Parámetro Crear UT Request

3.1.4.20 Parámetro CrearUtResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ut	UtType	

Tabla 22. Parámetro Crear UT Response



3.1.4.21 Parámetro EditarOcRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
email	xsd:string	Opcional y nutable
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 23. Parámetro Editar OC Request

3.1.4.22 Parámetro EditarOcResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
oc	OcType	

Tabla 24. Parámetro Editar OC Response

3.1.4.23 Parámetro EditarOgRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 25. Parámetro Editar OG Request

3.1.4.24 Parámetro EditarOgResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
og	OgType	

Tabla 26. Parámetro Editar OG Response

3.1.4.25 Parámetro EditarUtRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
email	xsd:string	Opcional y nutable
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripcion	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 27. Parámetro Editar UT Request

3.1.4.26 Parámetro EditarUtResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ut	UtType	

Tabla 28. Parámetro Editar UT Response



3.1.4.27 Parámetro BorrarCentrosAdministrativosRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 29. Parámetro Borrar Centros Administrativos Request

3.1.4.28 Parámetro BorrarOcResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	
mensaje	xsd:string	

Tabla 30. Parámetro Borrar OC Response

3.1.4.29 Parámetro BorrarOgResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	
mensaje	xsd:string	

Tabla 31. Parámetro Borrar OG Response

3.1.4.30 Parámetro BorrarUtResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	
mensaje	xsd:string	

Tabla 32. Parámetro Borrar UT Response

3.1.4.31 Parámetro EditarRelacionRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
hash	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 33. Parámetro Editar Relación Request

3.1.4.32 Parámetro EditarRelacionResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
relacion	relacionType	

Tabla 34. Parámetro Editar Relación Response

3.1.4.33 Parámetro CrearRelacionRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
oficinaContable	xsd:string	Opcional y nutable
organoGestor	xsd:string	Opcional y nutable
unidadTramitadora	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 35. Parámetro Crear Relación Request



3.1.4.34 Parámetro CrearRelacionResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
relacion	RelacionType	

Tabla 36. Parámetro Crear Relación Response

3.1.4.35 Parámetro BorrarRelacionRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
hash	xsd:string	

Tabla 37. Parámetro Borrar Relación Request

3.1.4.36 Parámetro BorrarRelacionResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
hash	xsd:string	
mensaje	xsd:string	

Tabla 38. Parámetro Borrar Relación Response

3.1.4.37 Parámetro ListarCentrosAdministrativosRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
type	xsd:string	Opcional y nutable
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
nombre	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 39. Parámetro Listar Centros Administrativos Request

3.1.4.38 Parámetro CentroAdministrativo

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
type	xsd:string	
codigo	xsd:string	
nombre	xsd:string	
alias	xsd:string	Opcional y nutable
descripción	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 40. Parámetro Centro Administrativo

3.1.4.39 Parámetro ArrayOfCentroAdministrativo

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
array	CentroAdministrativoType	Opcional e ilimitado

Tabla 41. Parámetro Array of Centro Administrativo

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3.1.4.40 Parámetro ListarCentrosAdministrativosResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
centrosAdministrativos	ArrayOfCentroAdministrativoType	
cantidad	xsd:int	
total	xsd:int	

Tabla 42. Parámetro Listar Centros Administrativos Response

3.1.4.41 Parámetro ListarOcRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
nombre	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 43. Parámetro Listar OC Request

3.1.4.42 Parámetro ArrayOfOc

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ocs	OcType	Opcional y nutable

Tabla 44. Parámetro Array of OC

3.1.4.43 Parámetro ListarOcResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
items	ArrayOfOcType	
cantidad	xsd:string	
total	xsd:string	

Tabla 45. Parámetro Listar OC Response

3.1.4.44 Parámetro ListarOgRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
nombre	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 46. Parámetro Listar OG Request

3.1.4.45 Parámetro ArrayOfOg

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
array	OgType	Opcional y nutable

Tabla 47. Parámetro Array of OG



3.1.4.46 Parámetro ListarOgResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ogs	ArrayOfOgType	
cantidad	xsd:string	
total	xsd:string	

Tabla 48. Parámetro Listar OG Response

3.1.4.47 Parámetro ListarUtRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
codigo	xsd:string	Opcional y nutable
nombre	xsd:string	Opcional y nutable
alias	xsd:string	Opcional y nutable

Tabla 49. Parámetro Listar UT Request

3.1.4.48 Parámetro ArrayOfUt

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ut	UtType	Opcional e ilimitado

Tabla 50. Parámetro Array of UT

3.1.4.49 Parámetro ListarUtResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
uts	ArrayOfUtType	
cantidad	xsd:string	
total	xsd:string	

Tabla 51. Parámetro Listar UT Response

3.1.4.50 Parámetro AsociarRcfConOcRequest

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
xmlBase64Firmado	xsd:string	
codigo	xsd:string	

Tabla 52. Parámetro Asociar RCF con OC Request

3.1.4.51 Parámetro AsociarRcfConOcResponse

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional
ocs	OcType	

Tabla 53. Parámetro Asociar RCF con OC Response



3.2 Métodos

3.2.1 Operación Consultar unidades

3.2.1.1 Descripción

Este método permite al RCF listar todas las unidades en las que tiene permiso.

3.2.1.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ConsultarUnidadesRequestType		

Tabla 54. Datos de entrada Consultar Unidades

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <dir:consultarUnidades>
      <request>
        <!--You may enter the following 6 items in any order-->
        <!--Optional:-->
        <codigo>P00000000</codigo>
        <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
        <identificador>?</identificador>
        <padre>?</padre>
        <administracion>?</administracion>
        <!--Optional:-->
        <estado>?</estado>
      </request>
    </dir:consultarUnidades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



3.2.1.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ConsultarUnidadesResponseType		

Tabla 55. Datos de salida Consultar Unidades

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="https://pre-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:consultarUnidadesResponse>
            <return>
                <unidadesDir>
                    <unidadDir>
                        <identificador>99999999R</identificador>
                        <padre>P00000005</padre>
                        <administracion>
                            <raiz>
                                <codigo>P00000005</codigo>
                                <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
                            </raiz>
                            <edp xsi:nil="true"/>
                        </administracion>
                        <oc>si</oc>
                        <og>si</og>
                        <ut>si</ut>
                        <estado>V</estado>
                        <codigo>P00000025</codigo>
                        <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
                    </unidadDir>
                </unidadesDir>
                <cantidad>1</cantidad>
                <total>1</total>
            </return>
        </ns1:consultarUnidadesResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



3.2.2 Operación Listar relaciones

3.2.2.1 Descripción

Este método permite obtener el listado completo de las relaciones sobre las que tiene permiso, activas y no activas.

3.2.2.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ListarRelacionesRequestType		

Tabla 56. Datos de entrada Listar Relaciones

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:dir="https://pre-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <dir:listarRelaciones>
            <request>
                <!--You may enter the following 5 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <administracion></administracion>
                <!--Optional:-->
                <oc>P00000025</oc>
                <!--Optional:-->
                <og></og>
                <!--Optional:-->
                <ut></ut>
                <!--Optional:-->
                <activa></activa>
            </request>
        </dir:listarRelaciones>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



3.2.2.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ListarRelacionesResponseType		

Tabla 57. Descripción datos de salida Listar Relaciones

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="https://pre-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:listarRelacionesResponse>
            <return>
                <relaciones>
                    <relacion>
                        <oc>
                            <email>gutmann.hillary@greenholt.com</email>
                            <rcf>
                                <uuid>62dfcc39358c7</uuid>
                                <nombre>RCF</nombre>
                            </rcf>
                            <codigo>P00000000</codigo>
                            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
                            <alias>Deontae Braun</alias>
                            <descripcion>molestiae-perspiciatis-quibusdam-
ipsum</descripcion>
                        </oc>
                        <og>
                            <identificador>99999999R</identificador>
                            <codigo>P00000000</codigo>
                            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
                            <alias>Broderick Feil</alias>
                            <descripcion>nobis-quidem-ipsum-cum-dolor-consectetur-eaque-
quae-minus</descripcion>
                        </og>
                        <ut>
                            <email>swift.alexandria@kuhn.com</email>
                            <codigo>P00000000</codigo>
                            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
                            <alias>Prof. Hortense Leannon I</alias>
                            <descripcion>ut-ab-excepturi-amet-eos</descripcion>
                        </ut>
                    </relacion>
                </relaciones>
            </return>
        </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<hash>f916f83c-8ad0-3c41-8d9f-9dcb484a6751</hash>
<estado>activa</estado>
</relacion>
</relaciones>
<cantidad>1</cantidad>
<total>1</total>
</return>
</ns1:listarRelacionesResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.3 Operación Crear Relación

3.2.3.1 Descripción

Este método permite al RCF formar una nueva relación de 3 centros administrativos, que cada uno tendrá un rol diferente: oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora. Dicha relación se creará, por defecto, activa, es decir, que podrá empezar a recibir facturas. Para poder crear una nueva relación deberá, previamente, dar el rol correspondiente a cada unidad.

3.2.3.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
input	CrearRelacionRequestType		

Tabla 58. Datos de entrada Crear Relación

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<dir:crearRelacion>
<request>
<!--You may enter the following 3 items in any order-->
<!--Optional:-->
<oficinaContable>P00000005</oficinaContable>
<!--Optional:-->
<organoGestor>P00000025</organoGestor>
<!--Optional:-->
```



```
<unidadTramitadora>P00000025</unidadTramitadora>
</request>
</dir:crearRelacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.3.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	CrearRelacionResponseType		

Tabla 59. Descripción datos de salida Crear Relación

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:crearRelacionResponse>
<return>
<relacion>
<oc>
<email>a@a.com</email>
<rcf>
<uuid>face-system-uuid</uuid>
<nombre>FACe</nombre>
</rcf>
<codigo>P00000005</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
<alias>Prueba</alias>
<descripcion xsi:nil="true"/>
</oc>
<og>
<identificador>99999999R</identificador>
<codigo>P00000025</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
<alias>Broderick Feil</alias>
<descripcion>nobis-quidem-ipsum-cum-dolor-consectetur-eaque-qua-
minus</descripcion>
</og>
<ut>
<email>swift.alexandria@kuhn.com</email>
```



```
<codigo>P00000025</codigo>
<nOMBRE>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nOMBRE>
<alias>Prof. Hortense Leannon I</alias>
<descripción>ut-ab-excepturi-amet-eos</descripción>
</ut>
<hash> cb175247c08ba073cf91150f1ab84b54df9fdg12315</hash>
<estadO>activa</estadO>
</relacion>
</return>
</ns1:crearRelacionResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.4 Operación Activar Relación

3.2.4.1 Descripción

Este método permite al RCF activar una relación. Únicamente las relaciones activas podrán recibir facturas.

3.2.4.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	EditarRelacionRequestType		

Tabla 60. Datos de entrada Activar Relación

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:activarRelacion xmlns:ns1="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura">
    <request>
      <!--Optional:-->
      <hash>cb175247c08ba073cf91150f1ab84b310904315</hash>
    </request>
  </ns1:activarRelacion>
</soapenv:Envelope>
```



3.2.4.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	EditarRelacionResponseType		

Tabla 61. Descripción datos de salida Activar Relación

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:activarRelacionResponse>
      <return>
        <relacion>
          <oc>
            <email>a@a.com</email>
            <rcf>
              <uuid>face-system-uuid</uuid>
              <nombre>FACe</nombre>
            </rcf>
            <codigo>P00000005</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
            <alias>Prueba</alias>
            <descripcion xsi:nil="true"/>
          </oc>
          <og>
            <identificador>99999999R</identificador>
            <codigo>P00000025</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
            <alias>Broderick Feil</alias>
            <descripcion>nobis-quidem-ipsum-cum-dolor-consectetur-eaque-qua-
minus</descripcion>
          </og>
          <ut>
            <email>swift.alexandria@kuhn.com</email>
            <codigo>P00000025</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
            <alias>Prof. Hortense Leannon I</alias>
            <descripcion>ut-ab-excepturi-amet-eos</descripcion>
          </ut>
        </relacion>
      </return>
    </ns1:activarRelacionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<hash>cb175247c08ba073cf91150f1ab84b310904315</hash>
<estado>activa</estado>
</relacion>
</return>
</ns1:activarRelacionResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.5 Operación Desactivar Relación

3.2.5.1 Descripción

Este método permite al RCF desactivar relaciones. Únicamente las relaciones activas podrán recibir facturas.

3.2.5.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	EditarRelacionRequestType		

Tabla 62. Datos de entrada Desactivar Relación

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio">
    <ns1:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <ns1:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <soapenv:Header />
        <soapenv:Body>
          <dir:desactivarRelacion>
            <request>
              <!--Optional:-->
              <hash>cb175247c08ba073cf91150f1ab84b54df9fdg12315</hash>
            </request>
          </dir:desactivarRelacion>
        </soapenv:Body>
      </soapenv:Envelope>
```



3.2.5.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	EditarRelacionResponseType		

Tabla 63. Descripción datos de salida Desactivar Relación

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:desactivarRelacionResponse>
      <return>
        <relacion>
          <oc>
            <email>a@a.com</email>
            <rcf>
              <uuid>face-system-uuid</uuid>
              <nombre>FACe</nombre>
            </rcf>
            <codigo>P00000005</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
            <alias>Prueba</alias>
            <descripcion xsi:nil="true"/>
          </oc>
          <og>
            <identificador>99999999R</identificador>
            <codigo>P00000025</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
            <alias>Broderick Feil</alias>
            <descripcion>nobis-quidem-ipsum-cum-dolor-consectetur-eaque-qua-
minus</descripcion>
          </og>
          <ut>
            <email>swift.alexandria@kuhn.com</email>
            <codigo>P00000025</codigo>
            <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
            <alias>Prof. Hortense Leannon I</alias>
            <descripcion>ut-ab-excepturi-amet-eos</descripcion>
          </ut>
        </relacion>
      </return>
    </ns1:desactivarRelacionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<hash>cb175247c08ba073cf91150ffdg16df56510904315</hash>
<estado>inactiva</estado>
</relacion>
</return>
</ns1:desactivarRelacionResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.6 Operación Eliminar Relación

3.2.6.1 Descripción

Este método permite al RCF eliminar una relación, siempre y cuando dicha relación no haya recibido facturas.

3.2.6.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	BorrarRelacionRequestType		

Tabla 64. Datos de entrada Eliminar Relación

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:borrarRelacion xmlns:ns1="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio">
    <request>
      <hash>cb175247c08ba073cf911sgf5df1s56ab84b310904315</hash>
    </request>
  </ns1:borrarRelacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3.2.6.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	BorrarRelacionResponseType		

Tabla 65. Descripción datos de salida Eliminar Relación

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:borrarRelacionResponse>
      <return>
        <hash>cb175247c08ba073cf91150f1ab84b310904315</hash>
        <mensaje>Relación borrada correctamente.</mensaje>
      </return>
    </ns1:borrarRelacionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.7 Operación Listar Centros administrativos

3.2.7.1 Descripción

Este método permite al RCF obtener un listado de todos los centros administrativos sobre los que tiene permiso y qué rol tiene cada uno (oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora).

3.2.7.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ListarCentrosAdministrativosRequestType		

Tabla 66. Datos de entrada Listar Centros Administrativos

**Petición:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:listarCentrosAdministrativos>
            <request>
                <!--You may enter the following 4 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <type></type>
                <!--Optional:-->
                <codigo></codigo>
                <!--Optional:-->
                <nombre></nombre>
                <!--Optional:-->
                <alias></alias>
            </request>
        </dir:listarCentrosAdministrativos>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.7.3 Respuesta**Parámetros:**

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ListarCentrosAdministrativosResponseType		

Tabla 67. Descripción datos de salida Listar Centros Administrativos

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:listarCentrosAdministrativosResponse>
            <return>
                <centrosAdministrativos>
                    <centroAdministrativo>
                        <type>Órgano Gestor</type>
```



```
<codigo>P00000005</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
<alias>?</alias>
<descripcion>?</descripcion>
</centroAdministrativo>
.....
</centrosAdministrativos>
<cantidad>8</cantidad>
<total>8</total>
</return>
</ns1:listarCentrosAdministrativosResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.8 Operación Listar Oficinas Contables

3.2.8.1 Descripción

Este método permite al RCF obtener un listado de todas las unidades Dir con rol Oficina Contable, en las que el RCF tiene permiso.

3.2.8.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ListarOCRequestType		

Tabla 68. Datos de entrada Listar Oficinas Contables

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<dir:listarOc>
<request>
<!--You may enter the following 3 items in any order-->
<!--Optional:-->
<codigo></codigo>
<!--Optional:-->
<nombre></nombre>
<!--Optional:-->
```



```
<alias></alias>
</request>
</dir:listarOc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.8.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ListarOCResponseType		

Tabla 69. Descripción datos de salida Listar Oficinas Contables

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:listarOcResponse>
<return>
<octs>
<oc>
<email>a@a.com</email>
<rcf>
<uuid>face-system-uuid</uuid>
<nombre>FACe</nombre>
</rcf>
<codigo>P00000005</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
<alias>Prueba</alias>
<descripcion xsi:nil="true"/>
</oc>
<oc>
<email>gutmann.hillary@greenholt.com</email>
<rcf>
<uuid>62dfcc39358c7</uuid>
<nombre>blanca-pre</nombre>
</rcf>
<codigo>P00000025</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
<alias>Deontae Braun</alias>
<descripcion>molestiae-perspiciatis-quibusdam-ipsum</descripcion>
```



```
</oc>
<oc>
    <email>vkualis@watsica.com</email>
    <rcf>
        <uuid>face-system-uuid</uuid>
        <nombre>FACe</nombre>
    </rcf>
    <codigo>P00000015</codigo>
    <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 15</nombre>
    <alias>Rafael Zemlak</alias>
    <descripcion>ut-repudiandae-labore-dolore</descripcion>
</oc>
</ocs>
<cantidad>3</cantidad>
<total>3</total>
</return>
</ns1:listarOcResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.9 Operación Crear Oficina Contable

3.2.9.1 Descripción

Este método permite al RCF dar el rol de Oficina Contable a una unidad Dir sobre la que tiene permisos. La creación de la Oficina Contable a través de este método supone la asociación directa entre RCF y OC.

***Nota:** estamos pendientes de informar del XML necesario.

3.2.9.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	CrearOcRequestType		

Tabla 70. Datos de entrada Crear Oficina Contable

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
```



```
<soapenv:Body>
    <fac:solicitarNuevasFacturas
        soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <request xsi:type="fac:SolicitarNuevasFacturasRequest">
                <oc xsi:type="xsd:string">P00000000</oc>
            </request>
        </fac:solicitarNuevasFacturas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.9.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	CrearOcResponseType		

Tabla 71. Descripción datos de salida Crear Oficina Contable

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
    ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
    ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:solicitarNuevasFacturasResponse>
            <return xsi:type="ns1:SolicitarNuevasFacturasResponse">
                <listadoFacturas SOAP-ENC:arrayType="ns1>ListadoNuevasFacturas[5]">
                    <xsi:type="ns1:ArrayOfListadoNuevasFacturas">
                        <item xsi:type="ns1>ListadoNuevasFacturas">
                            <registro xsi:type="ns1:Registro">
                                <codigo xsi:type="xsd:string">NÚMERO REGISTRO</codigo>
                                <fecha xsi:type="xsd:dateTime">2021-09-
22T16:59:03.000+02:00</fecha>
                            </registro>
                            <relacion xsi:type="ns1:Relacion">
                                <oficinaContable xsi:type="ns1:CentroAdministrativo">
                                    <codigo xsi:type="xsd:string">P00000000</codigo>
                                    <nombre xsi:type="xsd:string">UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
                                </oficinaContable>
                                <organoGestor xsi:type="ns1:CentroAdministrativo">
                                    <codigo xsi:type="xsd:string">P00000000</codigo>
                                    <nombre xsi:type="xsd:string">UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
                                </organoGestor>
                                <unidadTramitadora xsi:type="ns1:CentroAdministrativo">
```



```
<codigo xsi:type="xsd:string">P00000000</codigo>
<nombre xsi:type="xsd:string">UNIDAD DIR PRUEBAS</nombre>
</unidadTramitadora>
</relacion>
</item>
</editar></SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.10 Operación Editar Oficina Contable

3.2.10.1 Descripción

Este método permite al RCF editar los datos asociados a la Oficina Contable.

3.2.10.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	EditarOcRequestType		

Tabla 72. Datos de entrada Editar Oficina Contable

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<dir:editarOc>
<request>
<!--You may enter the following 4 items in any order-->
<!--Optional:-->
<email>eae@a.com</email>
<!--Optional:-->
<codigo>P00000005</codigo>
<!--Optional:-->
<alias>Prueba</alias>
<!--Optional:-->
<descripcion></descripcion>
</request>
</dir:editarOc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



3.2.10.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	EditarOcResponseType		

Tabla 73. Descripción datos de salida Editar Oficina Contable

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:editarOcResponse>
      <return>
        <oc>
          <email>eae@a.com</email>
          <rcf>
            <uuid>face-system-uuid</uuid>
            <nombre>FACe</nombre>
          </rcf>
          <codigo>P0000005</codigo>
          <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
          <alias>Prueba</alias>
          <descripcion/>
        </oc>
      </return>
    </ns1:editarOcResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
```



3.2.11 Operación Eliminar Oficina Contable

3.2.11.1 Descripción

Este método permite al RCF eliminar una Oficina Contable siempre y cuando no esté en una relación.

3.2.11.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	BorrarCentrosAdministrativosRequestType		

Tabla 74. Datos de entrada Eliminar OC

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <fac:cambiarCodigoRCF
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <request xsi:type="fac:CambiarCodigoRCFRequest">
                <!--You may enter the following 2 items in any order-->
                <codigoRegistro xsi:type="xsd:string">NÚMERO DE
REGISTRO</codigoRegistro>
                <codigoRCF xsi:type="xsd:string">Nuevo código RCF</codigoRCF>
            </request>
        </fac:cambiarCodigoRCF>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3.2.11.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	BorrarOcResponseType		

Tabla 75. Descripción datos de salida Eliminar OC

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/factura"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cambiarCodigoRCFResponse>
      <return xsi:type="ns1:CambiarCodigoRCFResponse">
        <codigoRcf xsi:type="xsd:string">Nuevo código RCF</codigoRcf>
      </return>
    </ns1:cambiarCodigoRCFResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.12 Operación Listar Órganos Gestores

3.2.12.1 Descripción

Este método permite al RCF obtener un listado de todas las unidades Dir con rol Órgano Gestor, en las que el RCF tiene permisos.

3.2.12.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ListarOgRequestType		

Tabla 76. Datos de entrada Listar Órganos Gestores

**Petición:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:listarOg>
            <request>
                <!--You may enter the following 3 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <codigo></codigo>
                <!--Optional:-->
                <nombre></nombre>
                <!--Optional:-->
                <alias></alias>
            </request>
        </dir:listarOg>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.12.3 Respuesta**Parámetros:**

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ListarOgResponseType		

Tabla 77. Descripción datos de salida Listar Órganos Gestores

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:listarOgResponse>
            <return>
                <ogs>
                    <og>
                        <identificador>99999999R</identificador>
                        <codigo>P00000031</codigo>
                        <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 31</nombre>
                    </og>
                </ogs>
            </return>
        </ns1:listarOgResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<alias>Pruebas</alias>
<descripcion>?</descripcion>
</og>
<og>
<identificador>99999999R</identificador>
<codigo>P00000005</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 5</nombre>
<alias>?</alias>
<descripcion>?</descripcion>
</og>
<og>
<identificador>99999999R</identificador>
<codigo>P00000001</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 1</nombre>
<alias>Noemy White</alias>
<descripcion>provident-labore-distinctio-fugiat-odio-quasi-
consequatur-fugit</descripcion>
</og>
<og>
<identificador>99999999R</identificador>
<codigo>P00000021</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 21</nombre>
<alias>Carley Pfeffer</alias>
<descripcion>provident-consequatur-et-debitis-enim-dicta-maiores-
cupiditate</descripcion>
</og>
<og>
<identificador>99999999R</identificador>
<codigo>P00000025</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
<alias>Broderick Feil</alias>
<descripcion>nobis-quidem-ipsum-cum-dolor-consectetur-eaque-quae-
minus</descripcion>
</og>
</ogs>
<cantidad>7</cantidad>
<total>7</total>
</return>
</ns1:listarOgResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



3.2.13 Operación Crear Órgano Gestor

3.2.13.1 Descripción

Este método permite al RCF dar el rol de Órgano Gestor a una unidad Dir sobre la que tiene permisos.

3.2.13.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	CrearOgRequestType		

Tabla 78. Datos de entrada Crear Órgano Gestor

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:crearOg>
            <request>
                <!--You may enter the following 3 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <codigo>P00000031</codigo>
                <!--Optional:-->
                <alias>Pruebas</alias>
                <!--Optional:-->
                <descripcion>?</descripcion>
            </request>
        </dir:crearOg>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

3.2.13.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	CrearOgResponseType		

Tabla 79. Descripción datos de salida Crear Órgano Gestor

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:crearOgResponse>
            <return>
                <og>
                    <identificador>99999999R</identificador>
                    <codigo>P00000031</codigo>
                    <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 31</nombre>
                    <alias>Pruebas</alias>
                    <descripcion>?</descripcion>
                </og>
            </return>
        </ns1:crearOgResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.14 Operación Editar Órgano Gestor

3.2.14.1 Descripción

Este método permite al RCF editar los datos asociados al Órgano Gestor.

3.2.14.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	EditarOgRequestType		

Tabla 80. Datos de entrada Editar Órgano Gestor

**Petición:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:editarOg>
            <request>
                <!--You may enter the following 3 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <codigo>P00000031</codigo>
                <!--Optional:-->
                <alias>pruebas OG</alias>
                <!--Optional:-->
                <descripcion>organo gestor unidad pruebas</descripcion>
            </request>
        </dir:editarOg>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.14.3 Respuesta**Parámetros:**

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	EditarOgResponseType		

Tabla 81. Descripción datos de salida Editar Órgano Gestor

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:editarOgResponse>
            <return>
                <og>
                    <identificador>99999999R</identificador>
                    <codigo>P00000031</codigo>
                    <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 31</nombre>
                </og>
            </return>
        </ns1:editarOgResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<alias>pruebas OG</alias>
<descripcion>organo gestor unidad pruebas</descripcion>
</og>
</return>
</ns1:editarOgResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.15 Operación Eliminar Órgano Gestor

3.2.15.1 Descripción

Este método permite al RCF eliminar el rol de Órgano Gestor a una unidad Dir sobre la que tiene permisos. No se podrá eliminar este rol si la unidad Dir se encuentra en una relación activa. Si la relación no ha recibido facturas, una vez desactivada la relación se podrá eliminar el rol. Si la relación, aunque no esté activa, ha recibido facturas, nunca podrá ser eliminado.

3.2.15.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	BorrarCentrosAdministrativosRequestType		

Tabla 82. Datos de entrada Eliminar Órgano Gestor

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<dir:borrarOg>
<request>
<!--Optional:-->
<codigo>P00000031</codigo>
</request>
</dir:borrarOg>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



3.2.15.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	BorrarOgResponseType		

Tabla 83. Descripción datos de salida Eliminar Órgano Gestor

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:borrarOgResponse>
      <return>
        <codigo>P00000031</codigo>
        <mensaje>OG borrada correctamente.</mensaje>
      </return>
    </ns1:borrarOgResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.16 Operación Listar Unidades Tramitadoras

3.2.16.1 Descripción

Este método permite al RCF obtener un listado de todas las unidades Dir con rol Unidad Tramitadora, en las que el RCF tiene permisos.

3.2.16.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	ListarUtRequestType		

Tabla 84. Datos de entrada Listar Unidades Tramitadoras

**Petición:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:listarUt>
            <request>
                <!--You may enter the following 3 items in any order-->
                <!--Optional:-->
                <codigo></codigo>
                <!--Optional:-->
                <nombre></nombre>
                <!--Optional:-->
                <alias></alias>
            </request>
        </dir:listarUt>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.16.3 Respuesta**Parámetros:**

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	ListarUtResponseType		

Tabla 85. Descripción datos de salida Listar Unidad Tramitadora

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:listarUtResponse>
            <return>
                <uts>
                    <ut>
                        <email>skirlin@gmail.com</email>
                        <codigo>P00000001</codigo>
                        <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 1</nombre>
                    </ut>
                </uts>
            </return>
        </ns1:listarUtResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<alias>Orland Halvorson Sr.</alias>
<descripcion>et-in-expedita-excepturi-libero-expedita-
et</descripcion>
</ut>
<ut>
<email>dietrich.toby@graham.com</email>
<codigo>P00000011</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 11</nombre>
<alias>Julianne Dickens</alias>
<descripcion>laudantium-ut-officia-commodi-modi-dolore-neque-
dolores</descripcion>
</ut>
<ut>
<email>swift.alexandria@kuhn.com</email>
<codigo>P00000025</codigo>
<nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 25</nombre>
<alias>Prof. Hortense Leannon I</alias>
<descripcion>ut-ab-excepturi-amet-eos</descripcion>
</ut>
.....
</uts>
<cantidad>5</cantidad>
<total>5</total>
</return>
</ns1:listarUtResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.17 Operación Crear Unidad Tramitadora

3.2.17.1 Descripción

Este método permite al RCF dar el rol de Unidad Tramitadora a una unidad Dir sobre la que tiene permisos.

3.2.17.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	CrearUtRequestType		

Tabla 86. Datos de entrada Crear Unidad Tramitadora

**Petición:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <dir:crearUt>
      <request>
        <!--You may enter the following 4 items in any order-->
        <!--Optional:-->
        <email>correo@correo000.com</email>
        <!--Optional:-->
        <codigo>P00000031</codigo>
        <!--Optional:-->
        <alias></alias>
        <!--Optional:-->
        <descripcion></descripcion>
      </request>
    </dir:crearUt>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.17.3 Respuesta**Parámetros:**

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	CrearUtResponseType		

Tabla 87. Descripción datos de salida Crear Unidad Tramitadora

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:crearUtResponse>
      <return>
        <ut>
          <email>correo@correo000.com</email>
          <codigo>P00000031</codigo>
        </ut>
      </return>
    </ns1:crearUtResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<nOMBRE>UNIDAD DIR PRUEBAS 31</nOMBRE>
<alias>unidad tramitadora de pruebas</alias>
<descripción/>
</ut>
</return>
</ns1:crearUtResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.18 Operación Editar Unidad Tramitadora

3.2.18.1 Descripción

Este método permite al RCF editar los datos asociados a la Unidad Tramitadora.

3.2.18.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	EditarUtRequestType		

Tabla 88. Datos de entrada Editar Unidad Tramitadora

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<dir:editarUt>
<request>
<!--You may enter the following 4 items in any order-->
<!--Optional:-->
<email>correo@mail.com</email>
<!--Optional:-->
<codigo>P00000031</codigo>
<!--Optional:-->
<alias>pruebas</alias>
<!--Optional:-->
<descripción></descripción>
</request>
</dir:editarUt>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.18.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	EditarUtResponseType		

Tabla 89. Descripción datos de salida Editar Unidad Tramitadora

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:editarUtResponse>
      <return>
        <ut>
          <email>correo@mail.com</email>
          <codigo>P00000031</codigo>
          <nombre>UNIDAD DIR PRUEBAS 31</nombre>
          <alias>pruebas</alias>
          <descripcion/>
        </ut>
      </return>
    </ns1:editarUtResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



3.2.19 Operación Eliminar Unidad Tramitadora

3.2.19.1 Descripción

Este método permite al RCF eliminar el rol de Unidad Tramitadora a una unidad Dir sobre la que tiene permisos. No se podrá eliminar este rol si la unidad Dir se encuentra en una relación activa. Si la relación no ha recibido facturas, una vez desactivada la relación se podrá eliminar el rol. Si la relación, aunque no esté activa, ha recibido facturas, nunca podrá ser eliminado.

3.2.19.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	BorrarCentrosAdministrativosRequestType		

Tabla 90. Datos de entrada Eliminar Unidad Tramitadora

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header />
    <soapenv:Body>
        <dir:borrarUt>
            <request>
                <!--Optional:-->
                <codigo>P00000031</codigo>
            </request>
        </dir:borrarUt>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.19.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	BorrarUtResponseType		

Tabla 91. Descripción datos de salida Eliminar Unidad Tramitadora

**Respuesta:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:borrarUtResponse>
      <return>
        <codigo>P00000031</codigo>
        <mensaje>UT borrada correctamente.</mensaje>
      </return>
    </ns1:borrarUtResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2.20 Operación Asociar OC y RCF

3.2.20.1 Descripción

Este método asociar unidades Dir que ya tienen el rol de Oficina Contable con el RCF. Al igual que en el método Crear Oficina Contable.

*Nota: incluiremos el XML necesario para la asociación entre RCF y la Oficina Contable.

3.2.20.2 Petición

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
Input	AsociarRcfConOcRequestType		

Tabla 92. Datos de entrada Asociar RCF con OC

Petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:fac="https://int-ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <dir:asociarRcfConOc>
      <request>
```



<!--You may enter the following 2 items in any order-->

```
<xmlBase64Firmado>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiB1bmNvZGlubZz0iVVRGLTgiPz4KPGZlOkZhY3R1cmFlIHtbG5zOmRzPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjIiB4bWxuczpmZT0iaHR0cDovL3d3dy5mYWN0dXJhZS5nb2IuZXMyZm9ybWF0by9WZXJzaW9uZXMyRmFjdHVyYWV2M18yXzIueG1sIj4KPEZpbGVIZWFkZXI++MTM4NC41ODwvVG90YWxPdXRzdGFuZGlubZ0Ftb3VudD4KCQkJPFRvdGFsRXh1Y3V0YWJsZUFtb3VudD4xMzg0LjU4PC9Ub3RhEV4ZWN1dGFibGVBbW91bnQ</xmlBase64Firmado>
    <codigo>P00000031</codigo>
</request>
</dir:asociarRcfConOc>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.20.3 Respuesta

Parámetros:

Nombre	Tipo	Nutable/Opcional	Descripción
return	AsociarRcfConOcResponseType		

Tabla 93. Descripción datos de salida Asociar RCF con OC

Respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="https://int-
ws-face.redsara.es/organismos/v1/directorio"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:asociarRcfConOC>
            <return>
                <codigo>P00000031</codigo>
                <mensaje>OC asociaca</mensaje>
            </return>
        <ns1:asociarRcfConOC>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



3.3 Resumen de los estados de una factura

A continuación, se muestran los diferentes flujos en los que puede estar una factura, aparecerán sus nombres públicos, es decir, los que verá un proveedor en el ciclo de vida de sus facturas.

3.3.1 Estados de tramitación

Nombre	Código	Descripción
Registrada	1200	La factura ha sido registrada en el registro electrónico REC
Registrada en RCF	1300	La factura ha sido registrada en el RCF
Contabilizada obligación de pago	2400	La factura ha sido reconocida con obligación de pago
Pagada	2500	Factura pagada
Rechazada	2600	La unidad rechaza la factura
Anulada	3100	La unidad aprueba la propuesta de anulación

Tabla 94. Estados de tramitación de una factura

3.3.2 Estados de anulación

Nombre	Código	Descripción
No solicitada anulación	4100	No solicitada anulación
Solicitada anulación	4200	Solicitada anulación
Aceptada anulación	4300	Aceptada anulación
Rechazada anulación	4400	Rechazada anulación

Tabla 95. Estados de anulación de una factura

3.3.3 Flujo de Cesión

Nombre	Código	Descripción
Pendiente	6100	Pendiente de gestionar cesión por RCF
Aceptada	6200	Cesión aceptada por RCF
Rechazada	6300	Cesión rechazada por RCF

Tabla 96. Flujo de cesión de una factura



3.4 Listado de errores

Código	Descripción
400	Solicitud incorrecta -
	Ha ocurrido un error al guardar el recurso -
	Ha ocurrido un error al gestionar el recurso -
401	Necesita autenticación -
403	No autorizado -
404	No encontrado -
409	Solicitud no puede ser procesada por un conflicto de estado -
410	El recurso solicitado ya no está disponible -
500	Se ha producido un error, por favor consulte con el administrador -

Tabla 97. Códigos de error

4 Seguridad

4.1 Definición

WS-Security (Seguridad en Servicios Web) es un protocolo de comunicaciones que suministra un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. En abril de 2004 el estándar WS-Security 1.0 fue publicado por Oasis-Open. En 2006 fue publicada la versión 1.1.

Originalmente desarrollado por IBM, Microsoft, y VeriSign, el protocolo es ahora llamado oficialmente WSS y está desarrollado por un comité en Oasis-Open. Las peticiones deben ir firmadas tal y como se indica en el apartado Implementación o con un formato válido de WS-Security 1.0 X.509 Token Profile.

La validación de peticiones es delegada en la plataforma @firma por lo que el certificado utilizado para firmar debe ser reconocido por la misma.



4.2 Sistema de permisos dentro de FACe

Además de implementar la seguridad descrita a través de WS-Security 1.0 X.509 Token Profile la plataforma concede acceso a sus servicios web a través de un sistema de permisos; esto quiere decir que no todos los Sistemas de Gestión podrán acceder a todo el conjunto de facturas, si no solamente a aquellas para las que se les ha concedido acceso.

A continuación, se muestra un ejemplo de una petición completa.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <soapenv:Header>
        <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
            <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="CertId-DD1EB7392FADB1EE3713600719200334" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">MIIEpDC...</wsse:BinarySecurityToken>
            <ds:Signature Id="Signature-3" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <ds:SignedInfo>
                    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
                    <ds:Reference URI="#id-4">
                        <ds:Transforms>
                            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                        </ds:Transforms>
                        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
                        <ds:DigestValue>wtppKeqdo7ltsD2MDitjZ7RWWaM=</ds:DigestValue>
                    </ds:Reference>
                </ds:SignedInfo>
                <ds:SignatureValue>n34z9gC...</ds:SignatureValue>
                <ds:KeyInfo Id="KeyId-DD1EB7392FADB1EE3713600719200345">
                    <wsse:SecurityTokenReference wsu:Id="STRIId-DD1EB7392FADB1EE3713600719200346" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
                        <wsse:Reference URI="#CertId-DD1EB7392FADB1EE3713600719200334" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
                    </wsse:SecurityTokenReference>
                </ds:KeyInfo>
```



```
</ds:Signature>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body wsu:Id="id-4" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <cambiarEstadoFactura
        xmlns="http://ssweb.preapp.seap.minhap.es/facturae/web_services.php/ssgg">
            <organoGestor xsi:type="xsd:string"
                xmlns="">E00127403</organoGestor>
                <unidadTramitadora xsi:type="xsd:string"
                    xmlns="">E03062503</unidadTramitadora>
                    <numeroRegistro xsi:type="xsd:string"
                        xmlns="">000001301_13_00000142</numeroRegistro>
                        <codigoEstado xsi:type="xsd:string" xmlns="">1200</codigoEstado>
                        <comentarios xsi:nil="true" xsi:type="xsd:string" xmlns="" />
                </cambiarEstadoFactura>
            </soapenv:Body>
        </soapenv:Envelope>
```